

AR522

“ファインカットロータリーモア”

ロータリーモアの常識を破る
パフォーマンスと刈り上がり品質



トリムデッキ

改良されたトリムデッキとジャコブセン特製仕様刃により、刈カスの滞空時間を延ばし、マルチング効果が大幅に増進しました。



油圧モーター

逆回転油圧モーター採用により、刈カスのバンカー、池への放出を制限します。

簡単切替

マルチング⇄ディスチャージもレンチャー一本で素早く転換出来ます。

馬力の向上

刈幅に対する馬力は同等クラスでは最高レベル。改良されたデッキと登坂力でこれまで以上の作業対象エリア/コンディションに対応可能です。

新デッキ

デッキ容量の向上により、より厳しい環境下での作業が可能です。

吹き出しの向上

3段階吹き出し形状により、刈カスの均一分散を実現しました。刈跡も綺麗です。



AR522

《仕様》

エンジン		前進速度	0-12mph(0-19.3km/h)
モデル	クボタV2003-M-T-E2B、4シリンダー、 水冷ディーゼル ターボエンジン	後進速度	0-5mph(0-8.1km/h)
		刈込速度	0-7.5mph(0-12km/h)
		寸法	
馬力	59hp(44.0kw)	全長	130インチ(3.3m)
排気量	112立方インチ(1835cc)	ホイールベース	58インチ(1.5m)
電気系統	12V(1.4kw)入出力コントローラー、40Aオルタネータ	全高	83インチ(2.11m)
トラクター		全幅	98インチ(2.4m)
牽引駆動	サーボコントロール油圧パラレルシリーズ、4輪駆動、 高トルク・ホイールモーター	重量	1,726kg
		デッキ駆動	2セクション・ポンプ、デッキモーター直結
油圧装置	14ガロン(53ℓ)容量 グリーンケア生物分解性オイル 22ミクロンフィルター、油圧オイルモニター	デッキ/カッティングユニット	
		デッキサイズと数	22インチ(56cm)×5連
ステアリング	パワーステアリング、チルト	ブレード	熱処理済合金ブレード (56.8cm X 5)
燃料タンク	17ガロン(64.4ℓ)	キャストホイール	6.25 X 3.25-4 ボールベアリング付
タイヤ		構造	7ゲージ厚強力溶接プレス成形スチール
		カッティング・ユニット・リフト	クロスカット・ポジション
前輪(2)	26.5×14.00-12, 6プライ	刈幅	90インチ(2.3m)
後輪(2)	20×10.00-8, 6プライ	刈高	0.25インチ(6mm)刻みで0.75インチ(19mm)から 5.25インチ(133mm)まで。
ブレーキ			
サービス	トラクション回路を通じてのダイナミックブレーキ		
パーキング	フットディスクブレーキ		



芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>

札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003

那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376

つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273

千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238

東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646

湘南営業・テックセンター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970