

# グリーンキング522A

GREENS KING 522A

プレーヤーが高く評価するグリーンの仕上りを提供、  
グリーン刈り込みの品質をさらに高める  
グリーンキング500Aシリーズ。



ジャコブセンのグリーンモアは、常にスムーズで均一なカットを創り出してきましたが、グリーンキング522Aはグリーン刈り込みの品質をさらに高いレベルに引き上げ最高レベルのグリーン状態を提供します。前後左右バランスの良い機体はグリーンにおける高い直進性を有し、フロントローラーへの一定の重量負荷がどのようなグリーンの状態にも対応。さらに耐久性、低メンテナンス設計、抜群の使い易さでグリーン管理における最高の環境を提供します。

## ● 正確な刈り込みを行うローラーベース

ローラーベースは他メーカーの機種よりも51mmも短く292mmとコンパクト設計なので、グリーンの細かいアンジュレーションに追随し、芝を傷つけることなく正確で精密な刈り込みを行うことができます。

この刈り込み品質は切削加工されたローラーとドライブ・ドラムにより、さらに向上しています。

## ● 高品質な均一刈り込み性能

ジャコブセンのバランスの取れた11枚刃は刈り込み頻度が4.3mm、刈り高は1.98mm以下での均一な刈り込みを実現しました。

## ● ドロップアウト設計

グリーンキング522Aは、革新的な「ドロップアウト」設計です。保守が簡単で機械整備の時間とその予算を大きく節約します。他の機種では分解に多くの時間がかかりますが、グリーンキング522Aはリール、下刃、トラクション・ドラムを、わずか数分で本体から分離することができます。

# GREENS KING 522A

## Walk-Behind Greens Mower

### ●ターフグリーマー

芝を傷つけることなく低刈りを実現する



ターフグリーマーを使用することにより、刈り高を低くしないでグリーンスピードを速くすることに成功。世界の多くのトーナメントコースで実績を誇っています。さらにターフグリーマーは芝のストレスを取り除く効果があり、芝をより美しく健康的に育成することができます。

ターフグリーマーのローラーとブレード直径は、サッチングリールまたはバーチカルモアの直径よりも大きくなっているにもかかわらず、ターフグリーマーのローラーベースは他社のバーチカル装置よりも大幅に短くなっており、これが芝生を傷つけない原理となっています。

#### ●GREEN KING 522A 仕様

| エンジン                  |   |
|-----------------------|---|
| モデル                   | ホンダGX - 120K 1Q×4サイクル、OHV、強制空冷          |
| ボア・ストローク              | 6cm×4.2cm                               |
| 排気量                   | 119cc                                   |
| 馬力                    | 4hp (2.98kw) /4000rpm                   |
| 最大トルク                 | 7.5Nm/2800rpm                           |
| キャブレター                | 水平タイプ、バタフライバルブ                          |
| スターター                 | リコイルロープタイプ                              |
| 騒音レベル<br>(オペレーターの耳)   | 79dBa (刈り込み時)                           |
| トラクション&デフ             |   |
| ドライブクラッチ              | ディスクタイプ                                 |
| トラクション減速比             | 21.8 : 1                                |
| トラクション及びリールドライブ       | シンクロポリエチレンベルト                           |
| オペレーター<br>ブレックスコントロール | リール刃、走行クラッチのコントロールをOPCと集約「インコマンドコントロール」 |
| トランスポートホイール           | 双方向ホイール2本、ニューマチック11×4                   |
| デファレンシャル              | フルオートマチック、トラクションドラムに内臓                  |
| リアドライブドラム             | アルミ合金切削加工                               |
| 刈り込み速度                | 5.14km/h/3000rpm                        |

| カッティングユニット |   |
|------------|---|
|            | 522A  |
| タイプ        | リール   |
| 刈り込み頻度     | 4.3mm   |
| リールクラッチ    | 独立歯車タイプ   |
| 刈り幅        | 55.9cm (22")  |
| 刈り高        | 1.2mm~11.1mm  |
| リール径       | 127mm (5")  |
| リールシャフト径   | 23.8mm  |
| 刃枚数        | 11枚刃  |
| 刃材質        | 熱処理高マンガン炭素鋼   |
| リールベアリング   | パネ圧テーパーローラー   |
| リール減速比     | 1.67 : 1  |
| サイドフレーム材質  | アルミ合金   |
| 下刈         | 熱処理炭素鋼、クイックドロップアウト、フリーピボット<br>厚刃 . . . . . 刈り高3.97mm (GK526 7枚刃に付属) |
|            | トーナメント . . . . . 刈り高1.98mm (GK526は取り付け不可)                           |
|            | スーパートーナメント . . . . . 刈り高1.19mm (GK518/522用) 526は取り付け不可              |
|            | ポリエチレン  |
| グラスキャッチャー  | グリーン上でキャッチャーとグランドローラーを装着してのもの                                       |
| 重量         | 104kg   |

#### アタッチメント&アクセサリ

ターフグリーマー、22"グランドディスクローラー、ソリッドローラー、切削グランドアルミローラー、切削グランドスチールローラー、22インチフロントローラーファイブリストルブラシ、22インチブッシュブラシアタッチメント、刈り高調整付き2インチガイドホイール

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>  
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003  
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376  
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273  
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238  
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646  
 湘南営業センター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970