

スーパースター

Super Star Bunker Rake

バンカー内の足場を残し、表面を綺麗に均します。

油圧可変走行システムを装備し、後部レーキリフトシリンダーには信頼の油圧シリンダーを採用。2駆/3駆両用と2駆専用の2モデルでオペレーターの要求に答えます。



- 乗り降りしやすいステップスルーのシャシ
- バンカーへの出入りが楽な地上高23cm
- 走行ペダルの踏み加減によりエンジンロットルを制御する「プロペダル」システム採用（特許）
- 油圧トランスミッションにおいて、あらかじめ速度設定をする「スピードボス」システム採用（特許）
- 長寿命な油圧駆動システム
- 2駆/3駆両用・2駆専用の2モデル
- ROPS標準装備

スーパースター

《バンカーレーキ アクセサリー》



**スタンダードレーキ
(後部取付)**
3枚の均し用プレートと5枚の仕上げ用プレートで構成されています。



**トーナメントレーキ
(後部取付)**
しっかりした、プレイに適した表面に仕上げます。



**サンドプラウ
(前部取付)**
砂の追加時や均したり整えたりする時に使用します。



**カルチベーター
(中央取付)**
湿った砂や硬くなった砂をほぐすのに使用します。



**ファンレーキ
(後部取付)**
軽量のスチールレーキで砂をグルーミングします。



**サンドブラシ
(後部取付)**
バンカー用ブラシアタッチメント。

製品名	スーパースター
	本体
エンジン	16hp (12kW)、バンガードVツイン、空冷、ガソリン鑄鉄スリーブ
排気量	480CC
潤滑	完全加圧、オイルフィルター付き
デザイン	3輪式、地上高(23cm)
駆動	ダイレクトマルチVベルト駆動、後輪(2)油圧可変吐出ポンプ(モデル42-400A 2駆)、または後輪(2)・前輪(1)油圧可変吐出ポンプ(モデル42-000E)直並列トラクションモーター(3駆2駆切替スイッチ付き)
ブレーキ	油圧ダイナミックブレーキ、ディスクタイプのパーキング/緊急ブレーキ
ステアリング	マニュアルフロントホイール、38cm径車両用、調整可能チルトステアリング
コントロール	油圧可変走行システム「プロペダル」採用 速度制御システム「スピードボス」採用 センターインプリメント油圧昇降(3駆 42-000Eのみ)
電気系統	12ボルト電気スターター、安全シートスイッチ
騒音レベル	87dB(A)以下
構造	溶接チューブ構造(地上高 22cm)
速度	0-20km/h (0-10 mph)
ステアリングホイール	調整可能 チルト、33cm径
タイヤ	22 X 11.00 X 10 チューブレス、又は23-10.50 X 12 ターフタイヤ
シート	ハイバック、調整可能
燃料タンク容量	19リットル、防腐ポリエチレンタンク
油圧オイル容量	19リットル、防腐ポリエチレンタンク

寸法	
全長	162cm
全高	119cm
全幅	145cm
重量	432kg
アクセサリ	
スタンダードレーキ、トーナメントレーキ、サンドプラウ、カルチベーター、ファンレーキ、サンドブラシ	

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み安全な操作及びメンテナンスを熟知してください。