

トライウェーブ

独自の播種機構により同機種比No. 1の発芽率を実現!!
表層を乱すことなく、多様な作業要求にお応えします。




特許波型ブレード




特許種分配ボックス

特許波型ブレードの断続的な回転により、サッチ等を掻き上げずに、スクエア型の溝を掘削



従来型シーダー
=V型スリット



トライウェーブ
=波型ブレード
トライウェーブにしか出来ない
四角形シードベッドを形成



種と土とのコンタクトを確かにする
リアローラー装備



特許種分配ボックスにより、溝への充填率はほぼ100%
溝以外への播種、不均一な播種を防止

⇒ 種の確実な据付、種使用量の削減を実現!



グリーンモア刈込後、
プレーコンディションに!



フローティングヘッドは土と種子の接触率が高く、播種の深度を深い位置で維持します。



深度調整は工具無しの簡単操作で作業時のコンディションに合わせて素早く調整が可能です。

トライウェーブ

●トライウェーブ60



PTOタイプ
推奨トラクター馬力は50HP以上

●トライウェーブJr.



歩行タイプ
作業しながらの旋回も可能！

製品名	トライウェーブ60	トライウェーブJr.
品番	85851	85855
全幅	1.88m	1.63m
全高	1.30m	1.25m
全長	1.02m (PTOシャフト無)	2.5m
ホッパー容量	0.135m ³ (約45.35Kg)	0.07m ³ (約22.7kg)
作業パターン	38mm間隔 30列	38mm間隔 20列
作業幅	1.52m	1m
作業ゲート	手動・可変	自動・可変
作業速度	最大8.85km/h	4.02km/h(作業)、6.8km/h(移動)
作業能率	5.63km/h 走行時 8,094m ²	5.63km/h 走行時 8,094m ²
作業ヘッド	3連独立フローティングヘッド	2連独立フローティングヘッド
ブレード数	10枚 X 3セット	10枚 X2セット
ブレード作業深度	0-34.9mm	0-34.9mm
重量(空荷時)	521.6Kg	704kg
最大重量	約567Kg	約727kg
エンジン		バンガードガソリン
走行		三輪走行、油圧駆動モーター使用
トラクター要件	50馬力以上推奨	

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **MIKUNI** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646
 湘南営業・テックセンター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970