

# ターフトラックスター

さまざまな専用アクセサリーとの組み合わせで、  
コース管理をあらゆる角度からサポートします。



積載量は1,293kg

油圧駆動システム標準装備

多彩なアクセサリーで作業効率の向上

車体の安全性と耐久性に優れ、多彩なアクセサリ類に柔軟に対応するべく設計されたシステム。



ピコンスプレッター



コアハーベスター



SDIスプレーヤー



# ターフトラックスター

省力化・作業効率化のカギとなるターフトラックスター。

## クッシュマンコンセプト

クッシュマントラックスターと各種アクセサリーの組み合わせ。



ターフコ社「WS1530TM」



ターフコ社「UTM60」



プラネットエア社「HD50TOW」



S D I社「VM-160」

信頼のターフコ社製トップドレッサーWS1530TMを始め、新しく専門メーカーS D I社開発の搭載型160ガロンスプレーヤーが加わり、アクセサリー類も多様な組み合わせが可能になりました。  
コース管理をあらゆる角度からサポートし、市場の厳しい要求に応え続けるために、クッシュマントラックスターはこれからも日々進化していきます。

### 仕様

エンジン	
タイプ	クボタ1105ディーゼル、3気筒、水冷4サイクル
馬力	18.5kW / @ 3000rpm
エアクリナー	ドライタイプ、エバキュエーターバルブ付
潤滑	完全加圧
燃料容量	26.5ℓ
定格積載量	1293kg
電気システム	60amp、ヘビードューティー オルタネータ、セーフティーインターロック付12Vスターター
本体	
サスペンション(フロント)	ダブルAアーム独立フロントサスペンション、スプリングオーバーショックアブソーバー
サスペンション(リア)	ヘビードューティー多層板バネ、ショックアブソーバー付
ステアリング	パワーステアリング
ブレーキ	セーフティーインターロック付12Vスターター
フロントタイヤ	20 X 10 - 10、4プライブタイヤ
リヤタイヤ	24 X 13-12、4プライターフタイヤ
寸法	
重量	779kg
全高	1.2m
全長	2.9m
全幅	1.61m
ホイールベース	2.2m

### 《パフォーマンス》

ギヤ	エンジンRPM	比率	ローレンジ	ハイレンジ
1st	3150RPM	3.652 :1	2.7	8.8
2nd	3150RPM	1.947 :1	5.1	16.5
3rd	3150RPM	1.423 :1	7.0	22.5
4th	3150RPM	1.000 :1	10.0	32.1
Rev.	3150RPM	3.466 :1	2.9	9.3

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。

株式会社 **ミクニ** 環境グリーン事業部

機械部門:TEL 03-3833-7684 :FAX 03-3833-7680 URL: <http://www.mikuni.co.jp>  
 札幌営業所:TEL 011-788-0392 :FAX 011-788-0333 中部営業所:TEL 0561-63-3920 :FAX 0561-63-8003  
 那須営業所:TEL 0287-40-3392 :FAX 0287-40-0391 大阪営業所:TEL 072-729-0392 :FAX 072-729-0376  
 つくば営業所:TEL 0298-24-3921 :FAX 0298-24-3997 中四国営業所:TEL 082-433-2270 :FAX 082-433-2273  
 千葉営業所:TEL 0436-60-3921 :FAX 0436-60-3920 福岡営業所:TEL 092-611-4364 :FAX 092-621-7238  
 東京営業所:TEL 049-244-2348 :FAX 049-242-7989 ロジスティックグループ:TEL 049-244-2340 :FAX 049-244-2646  
 湘南営業・テックセンター:TEL 0463-85-5392 :FAX 0463-85-5611 カスタマーサポートグループ:TEL 049-244-7797 :FAX 049-244-1970